



Luminaire d'extérieur pour installation au plafond

Matériel : corps et cadre porte-verre en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Entrée des câbles au dos / Accessoire optionnel entretoise pour entrée des câbles sur le côté

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

**24V** Basse tension 24V

Dimensions	<b>100 x 100 x H 102 mm</b>
Source lumineuse	<b>LED</b>
Wattage	<b>10 W</b>
Voltage/Frequency	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Light output source	<b>1100 lm</b>
LUMEN OUTPUT	<b>750 lm</b>
Rendement lumineux	<b>75 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>≥80</b>
Classe energie LED	<b>E (4000K), F (2700K), F (3000K)</b>
Classe électrique	<b>Classe I</b>
Indice de protection IP	<b>IP 65</b>
Résistance mécanique	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Norms	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Poids	<b>0.46 kg</b>
Certifications	<b>CE UKCA</b>

#### CODE OPTIONS

##### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE  
**BI** BLANC

sur demande:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

##### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

##### OPTIQUE

**standard** 40°  
optique optionnelle  
**12** 12°  
**90** 90°

**LUX SHOWER 30** LED 10W

**1221**



**LUX SHOWER**

LA SÉRIE

