



Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Glasshalterrahmen aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Opaldiffusor

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige Kabeleinführung / Optionales Abstandshalter-Zubehör für seitliche Kabeleinführung

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

24V 24V-Niederspannung

#### Dimensions

100 x 100 x H 102 mm

Lichtquelle

LED

Wattage

10 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

1100 lm

LUMEN OUTPUT

363 lm

Leuchten-Lichtausbeute

36 lm/W

Color Rendering Index – CRI

≥80

LED-Energieeffizienzklasse

E (4000K), F (2700K), F (3000K)

Elektrische Schutzklasse

Klasse I

Schutzart IP

IP 65

Mechanische Schlagfestigkeit

IK 08 (5 Joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Gewicht

0.53 kg

Certifications

CE UKCA

#### CODE OPTIONS

##### FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
BI	WEISS

##### FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

##### OPTIK

standard	DIFFUSE
----------	---------

auf Anfrage:

CO	CORTEN
BR	BRONZE



**LUX SHOWER**

**DIE SERIE**

