


LUX SHOWER 30 ópalo LED 10W

1222



Luminaria de exterior para instalación en techo

Material: cuerpo y marco sujeta cristal en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor opalino

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Entrada de los cables desde atrás / Accesorio opcional separador para entrada de cables lateral

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

24V Bajo voltaje 24V

Dimensions	100 x 100 x H 102 mm
Fuente de luz	LED
Wattage	10 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1100 lm
LUMEN OUTPUT	363 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	36 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.53 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA
BI BLANCO

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard DIFFUSE

a petición:

CO CORTEN
BR BRONZE



LUX SHOWER 30 ópalo LED 10W

1222

LUX SHOWER

LA SERIE

