



Luminaire d'extérieur pour installation au plafond

Matériel : corps et cadre porte-verre en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur opale

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Entrée des câbles au dos / Accessoire optionnel entretoise pour entrée des câbles sur le côté

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

**24V** Basse tension 24V

Dimensions	<b>100 x 100 x H 102 mm</b>
Source lumineuse	<b>LED</b>
Puissance	<b>10 W</b>
Alimentation	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flux lumineux source	<b>1125 lm</b>
Flux lumineux appareil	<b>363 lm</b>
Rendement lumineux	<b>36 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>≥80</b>
Classe énergétique LED	<b>E (4000K), F (2700K), F (3000K)</b>
Durée de vie LED	<b>L70 B10 45.000 h</b>
Déviatoin standard de la correspondance chromatique	<b>MacAdam step 3</b>
Classe électrique	<b>Classe I</b>
Indice de protection IP	<b>IP 65</b>
Résistance mécanique	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normes	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Poids	<b>0.53 kg</b>
Conformité	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE  
**BI** BLANC

### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

sur demande:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

LUX SHOWER

LA SÉRIE

