



Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Glasshalterahmen aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige Kabeleinführung

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

12-24V-Niederspannung

Abmessungen	110 x 110 x H 36 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	15 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1660 lm
Leuchten-Lichtstrom	950 lm
Leuchten-Lichtausbeute	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
LED Lebensdauer	L70 B10 45.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	1.1 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT
BI WEISS

auf Anfrage:

CO CORTEN
BR BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard 38°

optional optics

18 18°
90 90°

LUX SHOWER

DIE SERIE

