



Luminaria de exterior para instalación en techo

Material: cuerpo y marco sujetado cristal en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Entrada de cables trasera

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

Bajo voltaje 12-24V

Dimensions

110 x 110 x H 36 mm

Fuente de luz

LED

Wattage

15 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

1660 lm

LUMEN OUTPUT

950 lm

Eficiencia luminosa de la luminaria

63 lm/W

Color Rendering Index – CRI

≥80

Clase energética LED

E (4000K), F (2700K), F (3000K)

Clase de aislamiento eléctrico

Clase I

Clase de protección IP

IP 65

Resistencia al impacto mecánico

IK 08 (5 Joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Peso

1.1 kg

Certifications

CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
BI	BLANCO

a petición:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard 38°

optional optics

18° 18°
90° 90°

LUX SHOWER 100 LED 15W

1225



LUX SHOWER

LA SERIE

