


# LUX SHOWER 100 LED 15W

## 1225







Luminaire d'extérieur pour installation au plafond

Matériel : corps et cadre porte-verre en aluminium moulé sous

pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec

variateur à coupure de phase

Entrée des câbles postérieure

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire): Basse tension 12-24V

Dimensions	110 x 110 x H 36 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	15 W
Voltage/Frequency	220-240 V   50/60 Hz
Light output source	1660 lm
LUMEN OUTPUT	950 lm
Rendement lumineux	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energie LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	1.1 kg
Certifications	C€ FR

#### **CODE OPTIONS**

FINITION		TEMP. DE COULEUR	
AG AN BI	GRIS ALUMINIUM ANTHRACITE BLANC	27K 3K 4K	2700K 3000K 4000K

sur demande:

CO CORTEN BRONZE

OPTIQUE

 standard
 38°

 optique optionnelle

 18
 18°

 90
 90°







Goccia Illuminazione srl



## LUX SHOWER 100 LED 15W

## 1225



LA SÉRIE









