



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a soffitto

Materiale: corpo e cornice fermavetro in alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Ingresso cavi dal retro

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):  
Bassa tensione 12-24V

Dimensioni	110 x 110 x H 36 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	15 W
Alimentazione	220-240 V   50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1660 lm
Flusso luminoso apparecchio	950 lm
Efficienza luminosa apparecchio	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Durata vita LED	L70 B10 45.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.1 kg
Conformità	CE UK CA

#### OPZIONI CODICE

##### FINITURA

**AG** GRIGIO ALLUMINIO  
**AN** ANTRACITE  
**BI** BIANCO

su richiesta:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZO

##### TEMP. COLORE

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

##### OTTICA

**standard** 38°

ottica opzionale

**18** 18°  
**90** 90°

LUX SHOWER

LA SERIE

