



Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Glasshalterrahmen aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes opales gehärtetes Glas

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige Kabeleinführung

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

12-24V-Niederspannung

Dimensions	110 x 110 x H 36 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	15 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1660 lm
LUMEN OUTPUT	419 lm
Leuchten-Lichtausbeute	28 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	1.1 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
BI	WEISS

auf Anfrage:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	DIFFUSE
-----------------	---------

LUX SHOWER 100 opal LED 15W

1226



LUX SHOWER

DIE SERIE

