



Luminaria de exterior para instalación en techo

Material: cuerpo y marco sujeta cristal en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado opalino ultrablanco

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Entrada de cables trasera

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):  
Bajo voltaje 12-24V

Dimensiones	110 x 110 x H 36 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	15 W
Fuente de alimentación	220-240 V   50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1740 lm
Flujo luminoso luminaria	419 lm
Eficiencia luminosa luminaria	28 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Vida útil LED	L70 B10 45.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.1 kg
Conformidad	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**AG** GRIS ALUMINIO  
**AN** ANTRACITA  
**BI** BLANCO

### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

a petición:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE



LUX SHOWER

LA SERIE

