



Luminaire d'extérieur pour installation au plafond

Matériel : corps et cadre porte-verre en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé opale ultrablanç

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Entrée des câbles postérieure

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

Basse tension 12-24V

Dimensions	<b>110 x 110 x H 36 mm</b>
Source lumineuse	<b>LED</b>
Wattage	<b>15 W</b>
Voltage/Frequency	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Light output source	<b>1660 lm</b>
LUMEN OUTPUT	<b>419 lm</b>
Rendement lumineux	<b>28 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>≥80</b>
Classe energie LED	<b>E (4000K), F (2700K), F (3000K)</b>
Classe électrique	<b>Classe I</b>
Indice de protection IP	<b>IP 65</b>
Résistance mécanique	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Norms	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Poids	<b>1.1 kg</b>
Certifications	<b>CE UKCA</b>

#### CODE OPTIONS

##### FINITION

<b>AG</b>	GRIS ALUMINIUM
<b>AN</b>	ANTHRACITE
<b>BI</b>	BLANC

##### TEMP. DE COULEUR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

##### OPTIQUE

<b>standard</b>	DIFFUSE
-----------------	---------

sur demande:

<b>CO</b>	CORTEN
<b>BR</b>	BRONZE

**LUX SHOWER 100 opale** LED 15W

**1226**



**LUX SHOWER**

LA SÉRIE

