



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a soffitto

Materiale: corpo e cornice fermavetro in alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Ingresso cavi dal retro

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

Bassa tensione 12-24V

Dimensioni

110 x 110 x H 36 mm

Sorgente luminosa

LED

Potenza

15 W

Tensione/Frequenza

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

1660 lm

LUMEN OUTPUT

419 lm

Efficienza luminosa apparecchio

28 lm/W

Color Rendering Index – CRI

≥80

Classe energetica LED

E (4000K), F (2700K), F (3000K)

Classe di isolamento elettrico

Classe I

Grado di protezione IP

IP 65

Grado di resistenza agli impatti

IK 08 (5 Joules)

Conformità

EN 60598-1 +2-1

Peso

1.1 kg

Certificazioni

CE UKCA

OPZIONI CODICE

INITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
BI	BIANCO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OTTICA

standard	DIFFUSA
-----------------	---------

su richiesta:

CO	CORTEN
BR	BRONZO



LUX SHOWER

LA SERIE

