



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a soffitto

Materiale: corpo e cornice fermavetro in alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Ingresso cavi dal retro

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):
Bassa tensione 12-24V

Dimensioni	110 x 110 x H 36 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	15 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1740 lm
Flusso luminoso apparecchio	419 lm
Efficienza luminosa apparecchio	28 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Durata vita LED	L70 B10 45.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.1 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE
BI BIANCO

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

su richiesta:

CO CORTEN
BR BRONZO

LUX SHOWER

LA SERIE

