



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: palpebra e base in policarbonato / Riflettore precablato in alluminio 99,8 brillantato

Diffusore: vetro opale

Apparecchio fornito senza sorgente luminosa

Ingresso cavi dal retro o laterale mediante passacavo o giunto tubo-scatola / Alimentazione passante consentita

Viti testa a croce in acciaio inox

Finitura: verniciatura a spruzzo con resine polieuretatiche, stabilizzata anti UV

Dimensioni	<b>200 x 110 x 110 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>E27</b>
Info sorgente luminosa	<b>L &lt; 110 mm</b>
Potenza	<b>60 W</b>
Alimentazione	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe I</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>0.8 kg</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

**OPZIONI CODICE****FINITURA**

**AN** ANTRACITE  
**BI** BIANCO

MARINA

LA SERIE

