



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete
 Carico massimo 1.000 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso calpestabile)
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame
 Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite
 Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente
 Dimmerabile PWM con apposito driver esterno, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente
 Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche fisse
 Fornito con 0,2 m di cavo in silicone e connettori di isolamento termorestringenti
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Dimensioni	Ø 61 x H 80 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	1 W
Alimentazione	24 Vdc
Flusso luminoso sorgente	155 lm
Flusso luminoso apparecchio	88 lm
Efficienza luminosa apparecchio	88 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Durata vita LED	L70 B50 > 60.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe III
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Temperatura contatto diffusore	≤ 40°C
Norme	EN 60598-1 +2-13
Peso	0.16 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

TEMP. COLORE

27K 2700K
 3K 3000K
 4K 4000K

OTTICA

standard 38°
 ottica opzionale
 18 18°
 90 90°

PASSUM UP Ø 70 alluminio LED 1W

1412

COMPONENTI



ACCESSORI



PASSUM UP LA SERIE

