



Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared

Carga máx. 1.000 kg (grupo contracaja + luminaria + brida para uso de paso)

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver externo a 24V DC para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

PWM regulable con driver externo específico, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: unidad LED / Ópticas fijas

Pre-cableada con 0,2 m de cable de silicona y conectores de aislamiento termocontraíbles

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 m

Dimensiones	Ø 61 x H 80 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	3 W
Fuente de alimentación	24 Vdc
Flujo luminoso fuente	300 lm
Flujo luminoso luminaria	162 lm
Eficiencia luminosa luminaria	54 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Vida útil LED	L70 B50 > 60.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Temperatura superficie difusor	≤ 40°C
Normas	EN 60598-1 +2-13
Peso	0.16 kg
Conformidad	CE UK CA

#### CODE OPTIONS

#### TEMP. DE COLOR

27K 2700K  
3K 3000K  
4K 4000K

#### ÓPTICA

standard 38°  
optional optics  
18 18°  
90 90°

# PASSUM UP Ø 70 alluminio LED 3W

## 1413

### COMPONENTES



### ACCESORIOS



### PASSUM UP LA SERIE

