

Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich  
 Max. Belastung von 2.000 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlussflansch für befahrbare Flächen)  
 Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil  
 Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas  
 Eingebauter Treiber  
 Lichtquelle: LED-Einheit / Schwenkbare Optiken ±15°  
 Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944)  
 Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):  
 10÷52V Niederspannung

Abmessungen	Ø 107 x H 112 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	8 W
Stromversorgung	100-240 V   50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	951 lm
Leuchten-Lichtstrom	636 lm
Leuchten-Lichtausbeute	80 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-13
Gewicht	0.70 kg
Konformität	CE UK CA

#### CODE OPTIONS

##### FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K



##### OPTIK

**standard** 38°  
 optional optics  
**18** 18°  
**90** 90°


# PASSUM UP Ø 125 Aluminium LED 8W

## 1422

### KOMPONENTEN



### ZUBEHÖR



### PASSUM UP DIE SERIE

