



Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared

Carga máx. 2.000 kg (grupo contracaja + luminaria + brida para uso transitable con vehículos)

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED / Ópticas basculantes ±15°

Pre-cableada con 0,5 m de cable enterrable H07RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado - cód. 1941-1942-1944)

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

Bajo voltaje 10÷52V

Dimensiones	Ø 107 x H 112 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	8 W
Fuente de alimentación	100-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	951 lm
Flujo luminoso luminaria	636 lm
Eficiencia luminosa luminaria	80 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-13
Peso	0.70 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 38°
optional optics
18 18°
90 90°

PASSUM UP Ø 125 alluminio LED 8W

1422

COMPONENTES

PASSUM
Ø 125 CONTRACAJA PARA ENTERRAR



1421

PASSUM UP
Ø 125 BRIDA REDONDA ALUMINIO



1521

PASSUM UP
Ø 125 BRIDA REDONDA INOX



1522

PASSUM UP
Ø 125 BRIDA CUADRADA INOX



1523

ACCESORIOS

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1941

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1944

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1942

PASSUM UP LA SERIE

