



Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Charge maximale de 2.000 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + bride de fermeture pour des zones carrossables)

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED / Optiques basculantes ±15°

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1942-1944)

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

Basse tension 10÷52V

Dimensions	Ø 107 x H 112 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	8 W
Alimentation	100-240 V   50/60 Hz
Flux lumineux source	951 lm
Flux lumineux appareil	636 lm
Rendement lumineux	80 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviat. standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-13
Poids	0.70 kg
Conformité	CE UK CA

#### CODE OPTIONS

##### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

##### OPTIQUE

**standard** 38°  
optique optionnelle  
**18** 18°  
**90** 90°

# PASSUM UP Ø 125 aluminium LED 8W

## 1422

### COMPOSANTS



### ACCESSOIRES



### PASSUM UP LA SÉRIE

