

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete
 Carico massimo 2.000 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso carrabile)
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame
 Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite
 Driver incorporato
 Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche basculanti ±15°
 Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):
 Bassa tensione 10÷52V

Dimensioni	Ø 107 x H 112 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	8 W
Alimentazione	100-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	951 lm
Flusso luminoso apparecchio	636 lm
Efficienza luminosa apparecchio	80 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-13
Peso	0.70 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

TEMP. COLORE

27K 2700K
 3K 3000K
 4K 4000K


OTTICA

standard 38°
 ottica opzionale
 18 18°
 90 90°

PASSUM UP Ø 125 alluminio LED 8W

1422

COMPONENTI



ACCESSORI



PASSUM UP LA SERIE

