

Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 2.000 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlussflansch für begehbare Flächen)

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Treiber nicht erforderlich

Die Leuchte wird ohne Leuchtmittel geliefert / Schwenkbare Optik  $\pm 8^\circ$

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944)

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Diffuser contact temperature  $\leq 40^\circ\text{C}$

Dimensions  $\varnothing 107 \times H 112 \text{ mm}$

Lichtquelle GU10

Extra info W L < 57 mm

Wattage 5 W

Voltage/Frequency 220-240 V | 50/60 Hz

Elektrische Schutzklasse Klasse I

Schutzart IP IP 65/67

Mechanische Schlagfestigkeit IK 10 (20 joules)

Norms EN 60598-1 +2-13





Gewicht 0.62 kg

Certifications  $\text{CE}$   $\text{UK}$   $\text{CA}$

# PASSUM UP Ø 125 Aluminiumleuchte GU10 5W

**1424**

## KOMPONENTEN

<p>PASSUM UP Ø 125 EINBAUKASTEN</p>  <p>1421</p>	<p>PASSUM UP Ø 125 RUNDER ALUMINIUM- VERSCHLUSSFLANSCH</p>  <p>1521</p>	<p>PASSUM UP Ø 125 RUNDER EDELSTAHL- VERSCHLUSSFLANSCH</p>  <p>1522</p>	<p>PASSUM UP Ø 125 QUADRATISCHER EDELSTAHL- VERSCHLUSSFLANSCH</p>  <p>1523</p>
---	--	--	---

## ZUBEHÖR

<p>ZUBEHÖR WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK</p>  <p>1941</p>	<p>ZUBEHÖR WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK</p>  <p>1944</p>	<p>ZUBEHÖR WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK</p>  <p>1942</p>
---	---	---

## PASSUM UP DIE SERIE

