



Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared

Carga máx. 2.000 kg (grupo contracaja + luminaria + brida para uso de paso)

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver no necesario

Luminaria suministrada sin fuente luminosa / Óptica basculante $\pm 8^\circ$

Pre-cableada con 0,5 m de cable enterrable H07RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado - cód. 1941-1942-1944)

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Diffuser contact temperature $\leq 40^\circ\text{C}$

Dimensions $\varnothing 107 \times H 112 \text{ mm}$

Fuente de luz GU10

Extra info W L < 57 mm

Wattage 5 W

Voltage/Frequency 220-240 V | 50/60 Hz

Clase de aislamiento eléctrico Clase I

Clase de protección IP IP 65/67

Resistencia al impacto mecánico IK 10 (20 joules)

Norms EN 60598-1 +2-13

Peso 0.62 kg

Certifications CE UK CA

PASSUM UP Ø 125 luminaria alluminio GU10 5W

1424

COMPONENTES

<p>PASSUM UP Ø 125 CONTRACAJA PARA ENTERRAR</p>  <p>1421</p>	<p>PASSUM UP Ø 125 BRIDA REDONDA ALUMINIO</p>  <p>1521</p>	<p>PASSUM UP Ø 125 BRIDA REDONDA INOX</p>  <p>1522</p>	<p>PASSUM UP Ø 125 BRIDA CUADRADA INOX</p>  <p>1523</p>
---	---	---	--

ACCESORIOS

<p>ACCESORIOS CONECTOR ESTANCO</p>  <p>1941</p>	<p>ACCESORIOS CONECTOR ESTANCO</p>  <p>1944</p>	<p>ACCESORIOS CONECTOR ESTANCO</p>  <p>1942</p>
--	--	--

PASSUM UP

LA SERIE

