

Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Charge maximale de 2.000 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + bride de fermeture pour des zones praticables)

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanco

Driver pas nécessaire

Luminaire fourni sans source lumineuse / Optique basculante $\pm 8^\circ$

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1942-1944)

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Diffuser contact temperature $\leq 40^\circ\text{C}$

Dimensions $\varnothing 107 \times H 112 \text{ mm}$

Source lumineuse GU10

Extra info W L < 57 mm

Wattage 5 W

Voltage/Frequency 220-240 V | 50/60 Hz

Classe électrique Classe I

Indice de protection IP IP 65/67

Résistance mécanique IK 10 (20 joules)

Norms EN 60598-1 +2-13





Poids 0.62 kg

Certifications CE UK CA

PASSUM UP Ø 125 luminaire aluminium GU10 5W

1424

COMPOSANTS

<p>PASSUM UP Ø 125 BOÎTIER À ENTERRER</p>  <p>1421</p>	<p>PASSUM UP Ø 125 BRIDE DE FERMETURE RONDE ALUMINIUM</p>  <p>1521</p>	<p>PASSUM UP Ø 125 BRIDE DE FERMETURE RONDE INOX</p>  <p>1522</p>	<p>PASSUM UP Ø 125 BRIDE DE FERMETURE CARRÉE INOX</p>  <p>1523</p>
---	---	--	---

ACCESSOIRES

<p>ACCESSOIRES CONNECTEUR ÉTANCHE</p>  <p>1941</p>	<p>ACCESSOIRES CONNECTEUR ÉTANCHE</p>  <p>1944</p>	<p>ACCESSOIRES CONNECTEUR ÉTANCHE</p>  <p>1942</p>
---	---	---

PASSUM UP

LA SÉRIE

