

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 2.000 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso carrabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver non necessario

Apparecchio fornito senza sorgente luminosa / Ottica basculante  $\pm 8^\circ$

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)


Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni	<b>Ø 107 x H 112 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>GU10</b>
Info sorgente luminosa	<b>L &lt; 57 mm</b>
Potenza	<b>5 W</b>
Alimentazione	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe I</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65/67</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Temperatura contatto diffusore	<b>≤ 40°C</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-13</b>
Peso	<b>0.62 kg</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

# PASSUM UP Ø 125 alluminio GU10 5W

## 1424

### COMPONENTI



### ACCESSORI



### PASSUM UP LA SERIE

