

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 2.000 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso calpestabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver non necessario

Apparecchio fornito senza sorgente luminosa / Ottica basculante $\pm 8^\circ$

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Diffuser contact temperature $\leq 40^\circ\text{C}$

Dimensioni $\varnothing 107 \times H 112 \text{ mm}$

Sorgente luminosa GU10

Extra info W L < 57 mm

Potenza 5 W

Tensione/Frequenza 220-240 V | 50/60 Hz

Classe di isolamento elettrico Classe I

Grado di protezione IP IP 65/67

Grado di resistenza agli impatti IK 10 (20 joules)

Conformità EN 60598-1 +2-13





Peso 0.62 kg

Certificazioni CE UK CA

PASSUM UP Ø 125 lampada alluminio GU10 5W

1424

COMPONENTI

<p>PASSUM UP Ø 125 CASSAFORMA</p>  <p>1421</p>	<p>PASSUM UP Ø 125 FLANGIA TONDA ALLUMINIO</p>  <p>1521</p>	<p>PASSUM UP Ø 125 FLANGIA TONDA INOX</p>  <p>1522</p>	<p>PASSUM UP Ø 125 FLANGIA QUADRATA INOX</p>  <p>1523</p>
--	---	--	---

ACCESSORI

<p>ACCESSORI GIUNTO STAGNO</p>  <p>1941</p>	<p>ACCESSORI GIUNTO STAGNO</p>  <p>1944</p>	<p>ACCESSORI GIUNTO STAGNO</p>  <p>1942</p>
---	---	---

PASSUM UP LA SERIE

