



Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 2.000 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlusskappe für befahrbare Flächen)

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: UV-beständiges Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit / Side-Emitter Optik, um den Lichtstrahl auf die Seiten zu lenken

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944)

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
LV 10÷52V Niederspannung

Abmessungen	Ø 107 x H 112 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	4 W
Stromversorgung	100-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	470 lm
Leuchten-Lichtstrom	68 lm
Leuchten-Lichtausbeute	17 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Diffusoroberflächentemperatur	≤ 40°C
Normen	EN 60598-1 +2-13
Gewicht	0.7 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

PASSUM SIDEWARDS Ø 125 Aluminium LED 4W

1427

KOMPONENTEN

PASSUM
Ø 125 EINBAUKASTEN



1421

PASSUM SIDEWARDS
Ø 125 ALUMINIUM-
VERSCHLUSSKAPPE 1X90°



1525

PASSUM SIDEWARDS
Ø 125 ALUMINIUM-
VERSCHLUSSKAPPE 180°



1526

PASSUM SIDEWARDS
Ø 125 ALUMINIUM-
VERSCHLUSSKAPPE 2X90°



1527

PASSUM SIDEWARDS
Ø 125 ALUMINIUM-
VERSCHLUSSKAPPE 360°



1529

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES
ANSCHLUSSSTÜCK



1941

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES
ANSCHLUSSSTÜCK



1944

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES
ANSCHLUSSSTÜCK



1942

PASSUM SIDEWARDS

DIE SERIE

