



Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Charge maximale de 2.000 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + couvercle de fermeture pour des zones carrossables)

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : polycarbonate résistant aux UV

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED / Optique side emitter pour diriger la lumière sur les côtés

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1942-1944)

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

LV Basse tension 10-52V

Dimensions	Ø 107 x H 112 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	4 W
Alimentation	100-240 V   50/60 Hz
Flux lumineux source	470 lm
Flux lumineux appareil	68 lm
Rendement lumineux	17 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviatoin standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Température surface diffuseur	≤ 40°C
Normes	EN 60598-1 +2-13
Poids	0.7 kg
Conformité	CE UK CA

#### CODE OPTIONS

#### TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

# PASSUM SIDEWARDS Ø 125 aluminium LED 4W

## 1427

### COMPOSANTS

PASSUM  
Ø 125 BOÎTIER À ENTERRER



1421

PASSUM SIDEWARDS  
Ø 125 COUVERCLE DE  
FERMETURE ALUMINIUM  
1X90°



1525

PASSUM SIDEWARDS  
Ø 125 COUVERCLE DE  
FERMETURE ALUMINIUM 180°



1526

PASSUM SIDEWARDS  
Ø 125 COUVERCLE DE  
FERMETURE ALUMINIUM  
2X90°



1527

PASSUM SIDEWARDS  
Ø 125 COUVERCLE DE  
FERMETURE ALUMINIUM 360°



1529

### ACCESSOIRES

ACCESSOIRES  
CONNECTEUR ÉTANCHE



1941

ACCESSOIRES  
CONNECTEUR ÉTANCHE



1944

ACCESSOIRES  
CONNECTEUR ÉTANCHE



1942

## PASSUM SIDEWARDS

## LA SÉRIE

