



Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 2.700 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlusskappe für befahrbare Flächen)

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: UV-beständiges Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit / Side-Emitter Optik, um den Lichtstrahl auf die Seiten zu lenken

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944)

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):  
D Dimmbare Version

Abmessungen	Ø 156 x H 129 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	11 W
Stromversorgung	220-240 V   50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1405 lm
Leuchten-Lichtstrom	86 lm
Leuchten-Lichtausbeute	8 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Diffusoroberflächentemperatur	≤ 40°C
Normen	EN 60598-1 +2-13
Gewicht	1.2 kg
Konformität	CE UK CA

#### CODE OPTIONS

#### FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

# PASSUM SIDEWARDS Ø 180 Aluminium LED 11W

1436

## KOMPONENTEN

PASSUM  
Ø 180 EINBAUKASTEN



1431

PASSUM SIDEWARDS  
Ø 180 ALUMINIUM-  
VERSCHLUSSKAPPE 1X90°



1535

PASSUM SIDEWARDS  
Ø 180 ALUMINIUM-  
VERSCHLUSSKAPPE 180°



1536

PASSUM SIDEWARDS  
Ø 180 ALUMINIUM-  
VERSCHLUSSKAPPE 2X90°



1537

PASSUM SIDEWARDS  
Ø 180 ALUMINIUM-  
VERSCHLUSSKAPPE 360°



1539

## ZUBEHÖR

ZUBEHÖR  
WASSERDICHTES  
ANSCHLUSSSTÜCK



1941

ZUBEHÖR  
WASSERDICHTES  
ANSCHLUSSSTÜCK



1944

ZUBEHÖR  
WASSERDICHTES  
ANSCHLUSSSTÜCK



1942

## PASSUM SIDEWARDS

## DIE SERIE

