



Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Charge maximale de 2.700 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + couvercle de fermeture pour des zones carrossables)

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : polycarbonate résistant aux UV

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED / Optique side emitter pour diriger la lumière sur les côtés

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1942-1944)

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions	Ø 156 x H 129 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	11 W
Alimentation	220-240 V   50/60 Hz
Flux lumineux source	1405 lm
Flux lumineux appareil	86 lm
Rendement lumineux	8 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviatoin standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Température surface diffuseur	≤ 40°C
Normes	EN 60598-1 +2-13
Poids	1.2 kg
Conformité	CE UK CA

#### CODE OPTIONS

#### TEMP. DE COULEUR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

**PASSUM SIDEWARDS Ø 180 aluminium LED 11W**

**1436**

COMPOSANTS

PASSUM  
Ø 180 BOÎTIER À ENTERRER



**1431**

PASSUM SIDEWARDS  
Ø 180 COUVERCLE DE  
FERMETURE ALUMINIUM  
1X90°



**1535**

PASSUM SIDEWARDS  
Ø 180 COUVERCLE DE  
FERMETURE ALUMINIUM 180°



**1536**

PASSUM SIDEWARDS  
Ø 180 COUVERCLE DE  
FERMETURE ALUMINIUM  
2X90°



**1537**

PASSUM SIDEWARDS  
Ø 180 COUVERCLE DE  
FERMETURE ALUMINIUM 360°



**1539**

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES  
CONNECTEUR ÉTANCHE



**1941**

ACCESSOIRES  
CONNECTEUR ÉTANCHE



**1944**

ACCESSOIRES  
CONNECTEUR ÉTANCHE



**1942**

**PASSUM SIDEWARDS**

LA SÉRIE

