



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 2.700 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + calotta per uso carrabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: policarbonato anti UV

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottica side emitter per luce radente sui lati

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 156 x H 129 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	11 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1405 lm
Flusso luminoso apparecchio	86 lm
Efficienza luminosa apparecchio	8 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Temperatura contatto diffusore	≤ 40°C
Norme	EN 60598-1 +2-13
Peso	1.2 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

PASSUM SIDEWARDS Ø 180 alluminio LED 11W

1436

COMPONENTI

PASSUM
Ø 180 CASSAFORMA



1431

PASSUM SIDEWARDS
Ø 180 CALOTTA ALLUMINIO
1X90°



1535

PASSUM SIDEWARDS
Ø 180 CALOTTA ALLUMINIO
180°



1536

PASSUM SIDEWARDS
Ø 180 CALOTTA ALLUMINIO
2X90°



1537

PASSUM SIDEWARDS
Ø 180 CALOTTA ALLUMINIO
360°



1539

ACCESSORI

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1941

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1944

ACCESSORI
GIUNTO STAGNO



1942

PASSUM SIDEWARDS

LA SERIE

