

Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 2.000 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlusskappe für begehbare Flächen)

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: UV-beständiges Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit / Schwenkbare Optiken 0÷45°

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944)

Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Dimensions	Ø 180 x H 171 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	8 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	850 lm
LUMEN OUTPUT	605 lm
Leuchten-Lichtausbeute	76 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	C (4000K), D (3000K)
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Gewicht	2.2 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAXIT

FARBTEMPERATUR

3K 3000K
4K 4000K


OPTIK

standard 40°
optional optics
12 12°

KOMPONENTEN



ZUBEHÖR



PASSUM SPOT

DIE SERIE

