



Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Charge maximale de 2.000 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + couvercle de fermeture pour des zones praticables)

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : polycarbonate résistant aux UV

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED / Optiques orientables 0-45°

Précâblé avec 0,5 m de câble enterré H07RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément - réf. 1941-1942-1944)

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Dimensions

Ø 180 x H 171 mm

Source lumineuse

LED

Wattage

8 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

Light output source

850 lm

LUMEN OUTPUT

605 lm

Rendement lumineux

76 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energie LED

C (4000K), D (3000K)

Classe électrique

Classe I

Indice de protection IP

IP 65/67

Résistance mécanique

IK 10 (20 joules)

Norms

EN 60598-1 +2-13

Poids

2.2 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE

TEMP. DE COULEUR

3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 40°
optique optionnelle

12 12°

PASSUM SPOT Ø 180 – ALUMINIUM LED 8W

1438



COMPOSANTS



ACCESSOIRES



PASSUM SPOT LA SÉRIE

