



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete
 Carico massimo 2.000 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + calotta per uso calpestabile)
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame
 Diffusore: policarbonato anti UV
 Driver incorporato
 Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche orientabili 0÷45°
 Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)
 Viti a brugola in acciaio inox
 Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Dimensioni	Ø 180 x H 171 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	8 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	850 lm
LUMEN OUTPUT	605 lm
Efficienza luminosa apparecchio	76 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	C (4000K), D (3000K)
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-13
Peso	2.2 kg
Certificazioni	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE

TEMP. COLORE

3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 40°
 ottica opzionale
12 12°

COMPONENTI



ACCESSORI



PASSUM SPOT

LA SERIE

