



Luminaria de exterior empotrable para instalación en el suelo

Carga máx. 3.500 kg (grupo contracaja + luminaria + brida para uso de paso)

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED / Ópticas basculantes $\pm 15^\circ$

Pre-cableada con 0,5 m de cable enterrable H07RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado - cód. 1941-1942-1944)

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Diffuser contact temperature $\leq 40^\circ\text{C}$

Dimensions $\varnothing 218 \times H 266 \text{ mm}$

Fuente de luz LED

Wattage 23 W

Voltage/Frequency 220-240 V | 50/60 Hz

Light output source 3329 lm

LUMEN OUTPUT 2434 lm

Eficiencia luminosa de la luminaria 106 lm/W

Color Rendering Index – CRI 80

Clase energética LED E

Clase de aislamiento eléctrico Clase I

Clase de protección IP IP 65/67

Resistencia al impacto mecánico IK 10 (20 joules)

Norms EN 60598-1 +2-13

Peso 3.3 kg

Certifications CE UK CA

CODE OPTIONS

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 38°

optional optics

18 18°
70 70°

PASSUM UP Ø 245 luminaria alluminio LED 23W

1440

COMPONENTES



ACCESORIOS



PASSUM UP

LA SERIE

