



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra

Carico massimo 3.500 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso carrabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche basculanti $\pm 15^\circ$

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 218 x H 266 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	23 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	3329 lm
Flusso luminoso apparecchio	2434 lm
Efficienza luminosa apparecchio	106 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Temperatura contatto diffusore	$\leq 40^\circ\text{C}$
Norme	EN 60598-1 +2-13
Peso	3.3 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 38°
ottica opzionale
18 18°
70 70°

PASSUM UP Ø 245 alluminio LED 23W

1440

COMPONENTI



ACCESSORI



PASSUM UP LA SERIE

