

Bodeneinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 3.500 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlussflansch für begehbare Flächen)

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit / Schwenkbare Optiken ±25°

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944)

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

Dimensions	Ø 218 x H 266 mm
Lichtquelle	LED
Multiple Sources	3x
Wattage	29.5 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	4215 lm
LUMEN OUTPUT	3180 lm
Leuchten-Lichtausbeute	108 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Gewicht	3.3 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K




OPTIK

standard	38°
optional optics	
18	18°
90	90°

PASSUM UP Ø 245 Aluminiumleuchte LED 29.5W

1442

KOMPONENTEN

<p>PASSUM UP Ø 245 EINBAUKASTEN</p>  <p>1441</p>	<p>PASSUM UP Ø 245 RUNDER ALUMINIUM- VERSCHLUSSFLANSCH</p>  <p>1541</p>	<p>PASSUM UP Ø 245 RUNDER EDELSTAHL- VERSCHLUSSFLANSCH</p>  <p>1542</p>
---	--	--

ZUBEHÖR

<p>ZUBEHÖR WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK</p>  <p>1941</p>	<p>ZUBEHÖR WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK</p>  <p>1944</p>	<p>ZUBEHÖR WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK</p>  <p>1942</p>	<p>PASSUM UP Ø 245 BLENDSCHUTZLAMELLEN</p>  <p>1972</p>
---	---	---	--

PASSUM UP

DIE SERIE

