

Bodeneinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 3.500 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlussflansch für befahrbare Flächen)

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit / Schwenkbare Optiken ±25°

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen - Art. 1941-1942-1944)

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Abmessungen | Ø 218 x H 266 mm |
| Lichtquelle | LED |
| Mehrere Quellen | 3x |
| Wattleistung | 29.5 W |
| Stromversorgung | 220-240 V 50/60 Hz |
| Lichtquellenlichtstrom | 4215 lm |
| Leuchten-Lichtstrom | 3180 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute | 108 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| LED-Energieeffizienzklasse | E (3000K), E (4000K), F (2700K) |
| LED Lebensdauer | L80 B10 86.000 h |
| Standardabweichung der Farbabstimmung | MacAdam step 3 |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse I |
| Schutzart IP | IP 65/67 |
| Mechanische Schlagfestigkeit | IK 10 (20 joules) |
| Normen | EN 60598-1 +2-13 |
| Gewicht | 3.3 kg |
| Konformität | CE UK CA |

CODE OPTIONS

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K



OPTIK

standard 38°
optional optics
18 18°
90 90°

PASSUM UP Ø 245 Aluminium LED 29.5W

1442

KOMPONENTEN



ZUBEHÖR



PASSUM UP DIE SERIE

