



Luminaria de exterior empotrable para instalación en el suelo  
Carga máx. 3.500 kg (grupo contracaña + luminaria + brida para uso transitable con vehículos)  
Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre  
Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco  
Driver incluido  
Fuente luminosa: unidad LED / Ópticas basculantes ±25°  
Pre-cableada con 0,5 m de cable enterrable H07RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado - cód. 1941-1942-1944)  
Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):  
D Versión regulable

Dimensiones	Ø 218 x H 266 mm
Fuente de luz	LED
Múltiples fuentes	3x
Potencia	29.5 W
Fuente de alimentación	220-240 V   50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	4215 lm
Flujo luminoso luminaria	3180 lm
Eficiencia luminosa luminaria	108 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-13
Peso	3.3 kg
Conformidad	CE UK CA

#### CODE OPTIONS

#### TEMP. DE COLOR

27K 2700K  
3K 3000K  
4K 4000K

#### ÓPTICA

standard 38°  
optional optics  
18 18°  
90 90°

**PASSUM UP Ø 245 alluminio** LED 29.5W

**1442**

COMPONENTES

PASSUM  
Ø 245 CONTRACAJA PARA  
ENTERRAR



1441

PASSUM UP  
Ø 245 BRIDA REDONDA  
ALUMINIO



1541

PASSUM UP  
Ø 245 BRIDA REDONDA INOX



1542

ACCESORIOS

ACCESORIOS  
CONNECTOR ESTANCO



1941

ACCESORIOS  
CONNECTOR ESTANCO



1944

ACCESORIOS  
CONNECTOR ESTANCO



1942

PASSUM UP  
Ø 245 ALETAS  
ANTIDESLUMBRANTES



1972

**PASSUM UP** LA SERIE

