



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra

Carico massimo 3.500 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso carrabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED / Ottiche basculanti ±25°

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 218 x H 266 mm
Sorgente luminosa	LED
Sorgenti multiple	3x
Potenza	29.5 W
Alimentazione	220-240 V   50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	4215 lm
Flusso luminoso apparecchio	3180 lm
Efficienza luminosa apparecchio	108 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-13
Peso	3.3 kg
Conformità	CE UK CA

#### OPZIONI CODICE

##### TEMP. COLORE

27K 2700K  
3K 3000K  
4K 4000K

##### OTTICA

standard 38°  
ottica opzionale  
18 18°  
90 90°

# PASSUM UP Ø 245 alluminio LED 29.5W

1442

## COMPONENTI



## ACCESSORI



## PASSUM UP LA SERIE

