



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra

Carico massimo 3.500 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso calpestabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Apparecchio fornito senza sorgente luminosa / Ottica basculante $\pm 25^\circ$

Fornito con 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F (giunti stagni di connessione opzionali da ordinare separatamente - cod. 1941-1942-1944)

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Diffuser contact temperature	$\leq 40^\circ\text{C}$
Dimensioni	$\text{Ø } 218 \times \text{H } 266 \text{ mm}$
Sorgente luminosa	E27
Extra info W	$L < 195 \text{ mm}$
Potenza	30 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-13
Peso	2.8 kg
Certificazioni	CE UK CA

PASSUM UP Ø 245 lampada alluminio E27 30W

1444

COMPONENTI



ACCESSORI



PASSUM UP LA SERIE

