goccia ILLUMINAZIONE

# RGBW PASSUM Ø 125 luminaria aluminio LED RGBW 12W

## 1462

Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared

Carga máx. 2.000 kg (grupo contracaja + luminaria + brida para uso de paso)

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver externo a 24V DC para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: 1 LED RGBW y aparato para recibir señal DMX estándar 512 enviado desde la unidad de control cód. 1181 o desde otra unidad compatible / La fuente luminosa contenida está diseñada para usarse en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad

Ópticas basculantes ±15°

Se suministra con 0,5 m de cable: señal + alimentación 24V

Posibilidad de conectar hasta 32 luminarias a cada unidad de control

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):
Ajuste multicanal

| | |
|---|---|
| Diffuser contact temperature | ≤ 40°C |
| Dimensions | Ø 107 x H 112 mm |
| Fuente de luz | LED RGBW |
| Extra info W | max |
| Wattage | 12 W |
| Voltage/Frequency | 24V DC |
| Light output source | 330 lm |
| LUMEN OUTPUT | 230 lm |
| Eficiencia luminosa de la luminaria | 19 lm/W |
| Clase de aislamiento eléctrico | Clase III |
| Clase de protección IP | IP 65/67 |
| Resistencia al impacto mecánico | IK 10 (20 joules) |
| Norms | EN 60598-1 +2-13 |
| Peso | 0.7 kg |
| Certifications | CE UK CA |

## CODE OPTIONS

### ÓPTICA

| | |
|---|---|
| **standard** | 30° |

optional optics

| | |
|---|---|
| **10** | 10° |
| **54** | 54° |

# RGBW PASSUM Ø 125 luminaria aluminio LED RGBW 12W

## 1462

## COMPONENTES

PASSUM UP
Ø 125 CONTRACAJA PARA ENTERRAR

1421

PASSUM UP
Ø 125 BRIDA REDONDA ALUMINIO

1521

PASSUM UP
Ø 125 BRIDA REDONDA INOX

1522

PASSUM UP
Ø 125 BRIDA CUADRADA INOX

1523

## ACCESORIOS

ACCESORIOS
UNIDAD DE CONTROL

1181

ACCESORIOS
DRIVER 24V

1924

ACCESORIOS
DRIVER 24V

1925

ACCESORIOS
DRIVER 24V

1926

## RGBW LA SERIE