



Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared

Carga máx. 2.000 kg (grupo contracaja + luminaria + brida para uso de paso)

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver externo a 24V DC para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: 1 LED RGBW y aparato para recibir señal DMX estándar 512 enviado desde la unidad de control cód. 1181 o desde otra unidad compatible / La fuente luminosa contenida está diseñada para usarse en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad

Ópticas basculantes ±15°

Se suministra con 0,5 m de cable: señal + alimentación 24V

Posibilidad de conectar hasta 32 luminarias a cada unidad de control

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

Ajuste multicanal

Diffuser contact temperature	≤ 40°C
Dimensions	Ø 107 x H 112 mm
Fuente de luz	LED RGBW
Extra info W	max
Wattage	12 W
Voltage/Frequency	24V DC
Light output source	330 lm
LUMEN OUTPUT	230 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	19 lm/W
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Peso	0.7 kg
Certifications	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### ÓPTICA

**standard** 30°

optional optics

**10** 10°  
**54** 54°



## COMPONENTES



## ACCESORIOS



RGBW

LA SERIE

