

RGBW PASSUM Ø 125 luminaire aluminium LED RGBW 12W

1462



Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Charge maximale de 2.000 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + bride de fermeture pour des zones praticables)

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse: 1 LED RGBW et un dispositif pour recevoir le signal DMX standard 512 envoyé par le générateur réf. 1181 ou autre unité de contrôle compatible / La source lumineuse contenue est destinée à être utilisée dans des applications nécessitant une lumière colorée de haute qualité

Optiques basculantes ±15°

Fourni avec 0,5 m de câble : signal + alimentation 24V

Jusqu'à 32 luminaires peuvent être connectés à chaque unité de contrôle

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire): Réglage multicanal

Diffuser contact temperature	≤ 40°C
Dimensions	Ø 107 x H 112 mm
Source lumineuse	LED RGBW
Extra info W	max
Wattage	12 W
Voltage/Frequency	24V DC
Light output source	330 lm
LUMEN OUTPUT	230 lm
Rendement lumineux	19 lm/W
Classe électrique	Classe III
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Poids	0.7 kg
Certifications	C€ ĽĶ

CODE OPTIONS

OPTIQUE

54

standard 30° optique optionnelle 10 10°

54°

RGBW PASSUM Ø 125 luminaire aluminium LED RGBW 12W



1462

COMPOSANTS









ACCESSOIRES









RGBW

LA SÉRIE

