



Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Charge maximale de 2.000 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + bride de fermeture pour des zones carrossables)

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : 1 LED RGBW et un dispositif pour recevoir le signal DMX standard 512 envoyé par le générateur réf. 1181 ou autre unité de contrôle compatible / La source lumineuse contenue est destinée à être utilisée dans des applications nécessitant une lumière colorée de haute qualité

Optiques basculantes $\pm 15^\circ$

Fourni avec 0,5 m de câble : signal + alimentation 24V

Jusqu'à 32 luminaires peuvent être connectés à chaque unité de contrôle

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

Réglage multicanal

| | |
|-------------------------------|---|
| Dimensions | Ø 107 x H 112 mm |
| Source lumineuse | LED RGBW |
| Info source lumineuse | max |
| Puissance | 12 W |
| Alimentation | 24 Vdc |
| Flux lumineux source | 330 lm |
| Flux lumineux appareil | 230 lm |
| Rendement lumineux | 19 lm/W |
| Classe électrique | Classe III |
| Indice de protection IP | IP 65/67 |
| Résistance mécanique | IK 10 (20 joules) |
| Température surface diffuseur | $\leq 40^\circ\text{C}$ |
| Normes | EN 60598-1 +2-13 |
| Poids | 0.7 kg |
| Conformité | CE UK CA |

CODE OPTIONS

OPTIQUE

standard 30°

optique optionnelle

10 10°

54 54°

RGBW PASSUM 125 LED RGBW 12W

1462

COMPOSANTS

PASSUM
Ø 125 BOÎTIER À ENTERRER

1421

PASSUM UP
Ø 125 BRIDE DE FERMETURE RONDE ALUMINIUM

1521

PASSUM UP
Ø 125 BRIDE DE FERMETURE RONDE INOX

1522

PASSUM UP
Ø 125 BRIDE DE FERMETURE CARRÉE INOX

1523

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
GÉNÉRATEUR DE SIGNAL

1181

ACCESSOIRES
DRIVER 24V – 24W

1924

ACCESSOIRES
DRIVER 24V – 60W

1925

ACCESSOIRES
DRIVER 24V – 150W

1926

RGBW LA SÉRIE

