RGBW PASSUM 125 LED RGBW 12W

1462



Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au sol/au mur

Charge maximale de 2.000 kg (ensemble boîtier d'encastrement + luminaire + bride de fermeture pour des zones carrossables)

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : 1 LED RGBW et un dispositif pour recevoir le signal DMX standard 512 envoyé par le générateur réf. 1181 ou autre unité de contrôle compatible / La source lumineuse contenue est destinée à être utilisée dans des applications nécessitant une lumière colorée de haute qualité

Optiques basculantes ±15°

Fourni avec 0,5 m de câble : signal + alimentation 24V

Jusqu'à 32 luminaires peuvent être connectés à chaque unité de contrôle

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):
Réglage multicanal

Dimensions	Ø 107 x H 112 mm
Source lumineuse	LED RGBW
Info source lumineuse	max
Puissance	12 W
Alimentation	24 Vdc
Flux lumineux source	330 lm
Flux lumineux appareil	230 lm
Rendement lumineux	19 lm/W
Classe électrique	Classe III
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Température surface diffuseur	≤ 40°C
Normes	EN 60598-1 +2-13
Poids	0.7 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

OPTIQUE

standard	30°

optique optionnelle

10	10°
54	54°

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

RGBW PASSUM 125 LED RGBW 12W

1462

COMPOSANTS

PASSUM
Ø 125 BOÎTIER À ENTERRER



1421

PASSUM UP
Ø 125 BRIDE DE FERMETURE RONDE ALUMINIUM



1521

PASSUM UP
Ø 125 BRIDE DE FERMETURE RONDE INOX



1522

PASSUM UP
Ø 125 BRIDE DE FERMETURE CARRÉE INOX



1523

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
GÉNÉRATEUR DE SIGNAL



1181

ACCESSOIRES
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESSOIRES
DRIVER 24V – 60W



1925

ACCESSOIRES
DRIVER 24V – 150W



1926

RGBW LA SÉRIE

