



Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 2.300 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlussflansch für begehbarer Flächen)

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: 3 LEDs RGBW und die Vorrichtung zum Empfang des Signals DMX Standard 512 vom Signalsender Art. 1181 oder von anderer kompatiblen Steuereinheit / Die enthaltene Lichtquelle ist für den Einsatz in Anwendungen bestimmt, die hochwertiges farbiges Licht erfordern

Schwenkbare Optiken ±15°

0,5 m Kabel mitgeliefert: Signal + 24V Stromversorgung

An jede Steuereinheit können bis zu 32 Leuchten angeschlossen werden

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

Mehrkanaleinstellung

Diffuser contact temperature	≤ 40°C
Dimensions	Ø 157 x H 129 mm
Lichtquelle	LED RGBW
Extra info W	max
Wattage	25 W
Voltage/Frequency	24V DC
Light output source	990 lm
LUMEN OUTPUT	690 lm
Leuchten-Lichtausbeute	28 lm/W
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Gewicht	1.4 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

OPTIK

standard 30°

optional optics

10 10°
54 54°

RGBW PASSUM Ø 180 Aluminiumleuchte LED RGBW 25W**1464****KOMPONENTEN**

1431



1531



1532



1533

ZUBEHÖR

1181



1925



1926

RGBW**DIE SERIE**