RGBW PASSUM 180 LED RGBW 25W

1464



Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 2.300 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlussflansch für befahrbare Flächen)

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Externer Treiber 24V DC für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: 3 LEDs RGBW und die Vorrichtung zum Empfang des Signals DMX Standard 512 vom Signalsender Art. 1181 oder von anderer kompatiblen Steuereinheit / Die enthaltene Lichtquelle ist für den Einsatz in Anwendungen bestimmt, die hochwertiges farbiges Licht erfordern

Schwenkbare Optiken ±15°

0,5 m Kabel mitgeliefert: Signal + 24V Stromversorgung

An jede Steuereinheit können bis zu 32 Leuchten angeschlossen werden

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
Mehrkanaleinstellung

Abmessungen	Ø 157 x H 129 mm
Lichtquelle	LED RGBW
Lichtquelleninfo	max
Wattleistung	25 W
Stromversorgung	24 Vdc
Lichtquellenlichtstrom	990 lm
Leuchten-Lichtstrom	690 lm
Leuchten-Lichtausbeute	28 lm/W
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Diffusoroberflächentemperatur	≤ 40°C
Normen	EN 60598-1 +2-13
Gewicht	1.4 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

OPTIK

standard	30°

optional optics

10	10°
54	54°

RGBW PASSUM 180 LED RGBW 25W

1464

KOMPONENTEN

PASSUM
Ø 180 EINBAUKASTEN



1431

PASSUM UP
Ø 180 RUNDER ALUMINIUM-VERSCHLUSSFLANSCH



1531

PASSUM UP
Ø 180 RUNDER EDELSTAHL-VERSCHLUSSFLANSCH



1532

PASSUM UP
Ø 180 QUADRATISCHER EDELSTAHL-VERSCHLUSSFLANSCH



1533

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
SIGNALSENDER



1181

ZUBEHÖR
24V-TREIBER – 60W



1925

ZUBEHÖR
24V-TREIBER – 150W



1926

RGBW DIE SERIE

