RGBW PASSUM 180 LED RGBW 25W

1464



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 2.300 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso carrabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: 3 LED RGBW e dispositivo per ricevere il segnale DMX standard 512 inviato da centralina 1181 o altra centralina compatibile / La sorgente luminosa contenuta è destinata all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità

Ottiche basculanti ±15°

Fornito con 0,5 m di cavo: segnale + alimentazione a 24V

Sono collegabili fino a 32 apparecchi ad ogni centralina

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):
Settaggio multicanale degli apparecchi

Dimensioni	Ø 157 x H 129 mm
Sorgente luminosa	LED RGBW
Info sorgente luminosa	max
Potenza	25 W
Alimentazione	24 Vdc
Flusso luminoso sorgente	990 lm
Flusso luminoso apparecchio	690 lm
Efficienza luminosa apparecchio	28 lm/W
Classe di isolamento elettrico	Classe III
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Temperatura contatto diffusore	≤ 40°C
Norme	EN 60598-1 +2-13
Peso	1.4 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

OTTICA

standard	30°
ottica opzionale	
10	10°
54	54°

RGBW PASSUM 180 LED RGBW 25W

1464

COMPONENTI

PASSUM
Ø 180 CASSAFORMA



1431

PASSUM UP
Ø 180 FLANGIA TONDA ALLUMINIO



1531

PASSUM UP
Ø 180 FLANGIA TONDA INOX



1532

PASSUM UP
Ø 180 FLANGIA QUADRATA INOX



1533

ACCESSORI

ACCESSORI
CENTRALINA



1181

ACCESSORI
DRIVER 24V – 60W



1925

ACCESSORI
DRIVER 24V – 150W



1926

RGBW LA SERIE

