



Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 2.300 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso calpestabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver esterno a 24V DC per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: 3 LED RGBW e dispositivo per ricevere il segnale DMX standard 512 inviato da centralina 1181 o altra centralina compatibile / La sorgente luminosa contenuta è destinata all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità

Ottiche basculanti ±15°

Fornito con 0,5 m di cavo: segnale + alimentazione a 24V

Sono collegabili fino a 32 apparecchi ad ogni centralina

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

Settaggio multicanale degli apparecchi

Diffuser contact temperature	<b>≤ 40°C</b>
Dimensioni	<b>Ø 157 x H 129 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED RGBW</b>
Extra info W	<b>max</b>
Potenza	<b>25 W</b>
Tensione/Frequenza	<b>24V DC</b>
Light output source	<b>990 lm</b>
LUMEN OUTPUT	<b>690 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>28 lm/W</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe III</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65/67</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Conformità	<b>EN 60598-1 +2-13</b>
Peso	<b>1.4 kg</b>
Certificazioni	<b>CE UK CA</b>

## OPZIONI CODICE

### OTTICA

**standard** 30°

ottica opzionale


<b>10</b>	10°
<b>54</b>	54°

**RGBW PASSUM Ø 180 lampada alluminio LED RGBW 25W****1464**

## COMPONENTI



## ACCESSORI

**RGBW**

LA SERIE

