


PASSUM DOWNLIGHT Ø 70 LFD 3W 1470









Luminaire encastrable d'extérieur pour installation au plafond

Adapté à l'installation dans des faux-plafonds / Fourni avec clips de fixation pour des faux-plafonds avec des épaisseurs de 5 à 50 mm / Trou faux-plafond Ø min. 65 mm - Ø max. 66 mm

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

PWM dimmable avec driver externe spécifique, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Driver à distance à 24V DC pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : unité LED / Optiques fixes

Fourni avec 0,2 m de câble en silicone et connecteurs isolants thermorétractables / Fourni avec câble de sécurité

Vis en acier inoxydable

Fourni avec bride de fermeture en aluminium

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Dimensions	Ø 71 x H 77 x H2 >110 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	3 W
Voltage/Frequency	24V DC
Light output source	300 lm
LUMEN OUTPUT	162 lm
Rendement lumineux	54 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Classe électrique	Classe III
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-2
Poids	0.21 kg
Certifications	(

CODE OPTIONS

FINITION TEMP. DE COULEUR **OPTIQUE** AG **GRIS ALUMINIUM** 27K 2700K standard 38° ΑN ANTHRACITE 3K 3000K optique optionnelle 4K 4000K sur demande: 18 18° ACIER INOXYDABLE IN 90° 90







Goccia Illuminazione srl

PASSUM DOWNLIGHT Ø 70 LED 3W

1470

ACCESSOIRES







LA SÉRIE











